

SolderFil

- » Lötrauchabsaugung
- » Kompakt



Séchy Schweisstechnik AG
Stationsstrasse 79 · CH-8606 Nänikon
Telefon 043 399 10 10 · Fax 043 399 10 11
info@sechy.ch · www.sechy.ch



Der
innovative
Technologie-
partner

Anwendung

- » Geringe bis mittlere Lötrauchmengen
- » Gelegentlicher bis häufiger Einsatz
- » Ein bis zwei Arbeitsplätze

Nutzen

- » Erhöhte Sicherheit durch Filterüberwachung
- » Ideale Anpassung an Arbeitsbereich durch stufenlose Leistungsregulierung
- » Als Set zusammenstellbar durch umfangreiche Zusatzausstattungen

Eigenschaften

- » Kombiniertes Gas- Partikelfilter
- » Steuerung mit dreistufiger Filterüberwachung
- » Stufenlose Leistungsregulierung
- » Zwei Ansaugstutzen NW 45 mm

Varianten

- » Weitere Anschlussspannungen

Zusatzausstattung

- » Mini-Absaugarm
- » Befestigungskonsole
- » Absaugschlitzdüse
- » Fahrgestell
- » Saugschlauch

Technische Daten

Artikelnummer	
Filter	
Filterstufen	2
Filterverfahren	Einwegfilter
Filterfläche	ca. 2,3 m ²
Filtertyp	Filterkassette
Filtermaterial	Glasfaservlies
Abscheidegrad	> 99,9 %
Staubklasse	H
Filterklasse	H13
Zusätzliche Filter	Vorfilter
Grunddaten	
Absaugleistung	340 m ³ /h
Abmessungen (B x T x H)	340 x 450 x 660 mm
Gewicht	39,0 kg kg
Motorleistung	1,6 kW
Anschlussspannung	1 x 230 V / 50 Hz
Nennstrom	8,5 A
Schalldruckpegel	71 dB(A)
Zusatzinformationen	
Ventilartyp	Radialventilator