

## VacuFil 125

- » Einzelplatz Hochvakuum Absaugung
- » Automatische Volumenstromanpassung



### Technische Daten

<b>Art.-Nr.</b>	<b>82 400</b>
<b>Filter</b>	
Filterstufen	2
Filterverfahren	Abreinigungsfilter
Abreinigungsverfahren	Rotationsdüse
Filterfläche	4 m <sup>2</sup>
Filtertyp	Filterpatrone
Filtermaterial	ePTFE-Membran
Abscheidegrad	≥ 99.9 %
Staubklasse	M
<b>Grunddaten</b>	
Absaugleistung	125 m <sup>3</sup> /h
Abmessungen (B x T x H)	635 x 885 x 1120 mm
Gewicht	130 kg
Motorleistung	1.5 kW
Anschlussspannung	1 x 230 V / 50 Hz
Nennstrom	5.8 A
Schalldruckpegel	66 dB(A)
<b>Zusatzinformationen</b>	
Ventilator typ	Seitenkanalverdichter
Druckluftversorgung	5 - 6 bar
Anschlussstutzen	Ø 45 mm
Luftaustritt	63 mm

\*Cloud-Funktion: Cloudnutzung 12 Monate kostenlos.

**Séchy Schweisstechnik AG**  
 Stationsstrasse 79 · CH-8606 Nänikon  
 Telefon 043 399 10 10 · Fax 043 399 10 11  
 info@sechy.ch · www.sechy.ch



Der  
 innovative  
 Technologie-  
 partner

### Anwendung

- » Große Rauch-/Staubmengen
- » Dauerhafter Einsatz
- » Brennerabsaugung

### Nutzen

- » Besten Gesundheitsschutz für Mitarbeiter durch Einsatz von KemTex® ePTFE Filterpatronen mit Oberflächenfiltration
- » Komfortable Rauchgas-Absaugbrennerauswahl über Touchdisplay mit automatischer Absaugleistungsregulierung
- » Unterbrechungsfreier Dauerbetrieb durch automatisch gesteuerte Filterabreinigung
- » Flottenmanagement, Fernwartung und vorausschauende Wartung mithilfe autarker Cloud Vernetzung über Mobilfunk\*

### Eigenschaften

- » Automatische Abreinigung, differenzdruckgesteuert
- » Seitenkanalverdichter
- » KemTex® ePTFE Filterpatrone
- » KEMPER-Cloud Anbindung über Mobilfunk\*
- » Kontaminationsfreie Staubentsorgung in Einwegbehälter
- » Steuerung über Touchpanel

### Zusatzausstattung

- » Start/Stop-Automatik
- » Saugschlauch
- » Schlitz- und Trichterdüse
- » Anschlussstutzen für Schweißpistolen
- » KEMPER-Connect Cloud



**Für alveolengängige Stäube geeignet**  
 Abscheidegrad > 99 % bei Partikeln < 0,4 µm